

NPEXB-C513L NPEXB-C5D13L

一入一出

二入二出

输入：湿接点
输出：60mA

开关量输出型安全栅，通过湿接点控制安全区的电源，驱动危险区的本安小功率设备。如电磁阀、声光报警器等本安设备。该产品回路供电，输入、输出之间隔离。

技术参数

回路供电：20V DC ~ 30V DC 电源反向保护

工作功耗：≤ 1.8W (24V, 单路满载输出)

≤ 3.6W (24V, 双路满载输出)


输入信号：湿接点

输出电压：> 12V DC


开路电压：22V DC

输出电流：≤ 60mA

输出等效电路



输出特性图



响应时间：< 20ms

电磁兼容：IEC 61326-3-1

介电强度：≥ 3000V AC (本安侧/非本安侧之间)

绝缘电阻：≥ 100MΩ (输入/输出)


工作温度：-20°C ~ +60°C

储存温度：-40°C ~ +80°C


规格尺寸：宽12.8mm×高110mm×深117mm

应用场所：安装于安全区，可连接0区、1区、2区；II A、II B；

T4 ~ T6危险区的本安设备



接线图



*注：NPEXB-C513L：一入一出仅包含输入1和输出1部分。

认证参数

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI) 认证

防爆标志：[Ex ia Ga] II B

最高电压(Um)：250V

认证参数：(1、2端子间；3、4端子间)

Uo=25.2V, Io=170mA, Po=1.08W

II B：Co=0.82μF, Lo=4mH

II A：Co=2.9μF, Lo=10.6mH