



热电偶冷端补偿端子，通过外置补偿元件直接与补偿导线接入端连接，实现更加精准的温度补偿，适用于热电偶输入产品。

### 产品参数

型号	NPTC-CJC31.Ex (蓝色)	NPTC-CJC32.Ex (蓝色)	NPTC-CJC31(橙色)	NPTC-CJC32 (橙色)
适用产品	安全栅	安全栅	模块表	模块表
补偿精度	$\leq 1^{\circ}\text{C}$	$\leq 1^{\circ}\text{C}$	$\leq 1^{\circ}\text{C}$	$\leq 1^{\circ}\text{C}$
补偿范围	$-20\sim 60^{\circ}\text{C}$	$-20\sim 60^{\circ}\text{C}$	$-20\sim 60^{\circ}\text{C}$	$-20\sim 60^{\circ}\text{C}$
允许导线	$< 2.5\text{m}^2$	$< 2.5\text{m}^2$	$< 2.5\text{m}^2$	$< 2.5\text{m}^2$
端芯数	3芯	3芯	3芯	3芯
端子号	1, 2, 3	4, 5, 6	1, 2, 3	4, 5, 6
安装方式	插接	插接	插接	插接
扭力	0.6~0.8Nm	0.6~0.8Nm	0.6~0.8Nm	0.6~0.8Nm
重量	5 g	5 g	5 g	5 g

